

Spécification Technique De FOND Ø 73

Réf : FT. FOND 73 **Maj :** 07/01/2022

Version: 3 Page: 1/1

I. PRESENTATION:

1. Désignation : Fond de boite métallique pour usage alimentaire.

2. Réglementation : matière premier inclus dans les listes des substances autorisées

II. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE:

1. Spécification technique :

| | Epaisseur de métal | | 0.18 mm |
|---|-----------------------------|--------------------|--|
| | Type de métal | | TFS/Fer blanc |
| | Dureté | | TH 435 (ou équivalent) |
| | Spécification de sertissage | | Crochet de fond CF (mm): 1.9 ±0.2 |
| | | | Crochet de corps CC (mm) : 1.9 ±0.2 |
| | | | Hauteur de serti HS (mm) : 2.9 ±0.2 |
| | | | Croisure CR (mm) : Min 1 |
| | | | Calage crochet de corps : Min 70% Max 95% |
| | | | Ondulation maximum (30 %) |
| Fond de boite | | | Epaisseur de serti ES (mm) : 1.05 ±0.1 |
| type (ON) | | | Cuvette (mm) B : 2.95 ±0.05 |
| | | | Hauteur ourlé (mm) C : 1.9 ±0.1 |
| | Poids | Intérieur | 14 ±1 g/m² |
| | vernis | Extérieur | 7 ±0.5 g/m² |
| | (g/m²) | Exterieur | 7 ±0.5 g/ III |
| | Type de vernis | Intérieur | Epoxy alimentaire |
| | | Extérieur | Epoxy phénolique |
| | Joint | Туре | Joint compound à base d'eau (WBC), alimentaire |
| | | Poids (mg) | 69 ±7 mg |
| Diamètre intérieur de B1 «entre » | | B1 «entre » | 72.45 ±0.05 |
| cuvette de fond B1 (mm) | | B1 «ne entre pas » | 72.55 ±0.05 |
| Profondeur avant sertissage (mm) | | | 3.06 ±0.15 |
| Diamètre extérieur sur fond ourlé (mm) : A | | | 82.2 ±0.2 |
| Nombre de fonds sur 50.8 (mm) | | | 29 |
| Pour hauteur de 02 pouces (Min/Max) | | | |
| Rayon de fond de cuvette (sur produit) (mm) | | | 0.95 ±0.05 |
| Rayon de fond de cuvette (outil) (mm) | | | 0.95 ±0.05 |
| Emballage | | | Palette en bois dimension : 1100 x 800 x 1240 mm |
| | | | Nombre de fonds par palette : 78 000 |
| | | | Nombre de fonds par étui : 400 |
| | | | Nombre d'étui par palette : 195 |
| | | | Emballage papier kraft + film étirable |

2. Dessin technique:





